

BIZOL Pacific LF SAE 5W-30

Модерно HC моторно масло за всесезонна употреба в бензиновите двигатели на леки автомобили. Специално разработено за моторни превозни средства от японски и корейски производители. Покрива последните изисквания за чистота на буталата и защита от образуване на утайка в двигателя. Осигурява по-добра трайност на катализатора и турбото. Гарантира подобрена икономия на гориво и съвместимост с биогориво E85 на базата на етанол.

СВОЙСТВА

- отлична защита срещу износване;
- значителна икономия на гориво;
- увеличена чистота на частите на двигателя.

КЛАСИФИКАЦИИ, СПЕЦИФИКАЦИИ, ПРЕПОРЪКИ

ILSAC GF-5

API SN

Nissan

KIA

Hyundai

Toyota

Suzuki

Daihatsu

Mazda

Honda

Isuzu

Lexus

Mitsubishi

Subaru

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вискозитетен клас по SAE	5W-30	
Вискозитет при -30°C	<6600	mPas
Вискозитет при 40°C	60	mm ² /s
Вискозитет при 100°C	10,5	mm ² /s
Вискозитетен индекс	166	
ASTM номер на цвят	3	
Плътност при 15 °C	855	
Точка на запалване	225	°C
Точка на течене	-39	°C
TBN (Total base number)	7,6	mg KOH/g
Загуби от изпаряване	13	Weight -/%

ПОЛЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Внимание! Това моторно масло се предлага също и в следните вискозитети: 5W-20 и 0W-20. Продуктът е предназначен за употреба в бензинови двигатели за японски и корейски леки автомобили.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Следвайте оперативните инструкции на производителите на двигатели и автомобили.

ОПАКОВКА	ПРОДУКТОВ КОД	ЕЗИЦИ
1l	1220	DE/EN/ES/RUS/AR/ZH
4l	1226	DE/EN/ES/RUS/AR/ZH
20l	1222	
60l	1223	
200l	1224	